

Anfrageformular für Förderbänder

Firmenname				Telefon					
Ansprechpartner				E-Mail					
Projektname				Datum			Nummer		
Fördertyp + Rollendurchmesser	DPS 35 <input type="checkbox"/>	DPS 50 <input type="checkbox"/>	DPS 65 <input type="checkbox"/>	DPS 96 <input type="checkbox"/>					
Gurtbreiten je nach Rollendurchmesser	bis 400 mm	bis 600 mm	bis 800 mm	bis 1000 mm					
Fördererabmessungen	Gesamtlänge des Förderers	D		mm	Gesamtbreite	R		mm	
	Axialer Abstand der Rollen	M		mm	Riemenbreite	N		mm	
Unterbau		Wird ein Unterbau benötigt		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
		Förderhöhe H		Fixe Höhe <input type="checkbox"/>	Höhe (V)			mm	
				Einstellbare Höhe <input type="checkbox"/>	Nominalwert				
				Von		mm	bis		mm
		Schräge Ausführung		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Eingangshöhe				mm	Höhenausgabe			mm	
Optionen Tischfuß									
Im Lieferumfang ist standardmäßig ein Drehstrom-Asynchronmotor mit Schneckengetriebe enthalten.									
Motorposition	Motoranbauvariante		Direkt <input type="checkbox"/>	Indirekt <input type="checkbox"/>	Mittelantrieb <input type="checkbox"/>				
	Position des Motors								
Gurtauswahl	Riementyp	PVC <input type="checkbox"/>	PU <input type="checkbox"/>	NPF <input type="checkbox"/>	Andere <input type="checkbox"/>				
	Eigenschaften	Glatt / geringer Reibwert			Stege am Gurt				
		Rutschfest			JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>			
		Lebensmittelgeschäft			Höhe (V)			mm	
		Antistatisch			Breite (S)			mm	
		ATEX			Abstand (R)			mm	
	Chemische Beständigkeit	Öle <input type="checkbox"/>	Andere <input type="checkbox"/>	Einzug O				mm	
Führungskeile	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>							
Blechauflage	Verzinkt <input type="checkbox"/>	Edelstahl <input type="checkbox"/>							

